

TEMADUR ACCELERATOR

DESCRIERE

Soluție acceleratoare, care ajută solidificarea rapidă.

PREZENTARE PRODUS ȘI RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

- ◆ Este utilizat pentru accelerarea solidificării vopselelor poliuretanic TEMADUR 20, 50 și 90, respectiv emailului TEMADUR CLEAR.
- ◆ Facilitează prelucrabilitatea mai rapidă ale suprafețelor vopsite.
- ◆ Nu este utilizabil în cazul vopselelor poliuretanic TEMADUR HB.

DATE TEHNICE

Greutate specifică

0,9 kg / l.

Cod produs

990 0746

Recomandare de utilizare

Maximum 10 % raportat la volumul amestecului de vopsea / întăritor.

Influența asupra timpilor de uscare

Procentaj de accelerator, + 23 °C / 73 °F	0 %	5 %	10 %
Timp de oală	4 h	1 h	½ h
Prelucrabil	24 h	8 h	4 h

Modul de aplicare

Se amestecă baza cu întăritorul. Se adaugă cantitatea corespunzătoare de accelerator. Dacă e necesar, se diluează cu diluant 1048 și se amestecă bine. Trebuie avut în vedere timpul de oală mai redus și trebuie începute operațiile de vopsire fără întârziere.

SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Citiți cu atenție etichetele cu informații privind siguranța și sănătatea de pe cutie. Mai multe informații privind riscurile de utilizare precum și protecția împotriva acestora sunt disponibile în detaliu în fișele individuale de siguranță și sănătate. Aceste fișe se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy.

Numai pentru uz profesional.

Informațiile de mai sus , se bazează pe teste de laborator și experiențe practice , s-au dovedit a fi valabile la data înscrisă pe fișa tehnică a produsului. Verificați valabilitatea acestor date ori de câte ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurată de tehnologia de fabricație conformă cu cerințele standardelor ISO 9001și ISO 14001.Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a produsului sau utilizarea acestuia în mod inadecvat.

mko310306/tmk020106/990 0746